

**RED**  
**DSMC3**

# KOMODO-X

NEXT EVOLUTION OF THE KOMODO LINE WITH  
ALL-NEW 6K GLOBAL SHUTTER SENSOR AND ENHANCED FEATURES



KOMODO から進化を遂げた KOMODO-X は新しい高度なプラットフォーム内でフレームレートとダイナミックレンジのパフォーマンスを改良した全く新しいセンサーを備えています。



### ・次世代グローバルシャッターセンサー

KOMODO-X はピクセル設計が更新され、細部と影の色の両方が改善された、完全に見直されたセンサーアーキテクチャを備えています。

### ・ボディデザインの改良

プロフェッショナルな MICRO V-LOCK バッテリーインターフェイスとまったく新しい割り当て可能なボタンを備えた、堅牢なロック RF マウント。

### ・80 FPS で 6K および 120 FPS で 4K

KOMODO-X は、新しいセンサー設計と処理、CFexpress をサポートし、6K で 80 FPS、4K で 120 FPS を達成しています。

### ・高度なプラットフォーム

DSMC3 タッチ LCD をサポートする最新のモニタリング機能、内蔵 USB TYPE-C、および改良されたプリアンプを備えたロック +48V オーディオ コネクタを含む、新しく設計されたオーディオハードウェアを備えた拡張 I/O。

イメージセンサ	KOMODO-X™ 19.9MP スーパー 35mm グローバルシャッター CMOS
センサー画素数	6144 × 3240
センサーサイズ	27.03mm × 14.26mm (対角: 30.56mm)
ダイナミックレンジ	16.5 + ストップ
レンズマウント	電子接点付き一体型ロッキング RF マウント
バッテリー	V マウント
記録媒体	CFexpress Type B
RED CODE RAW 最大フレームレート	6K 17:9 (6144 × 3240) 80 fps 5K 17:9 (5120 × 2700) 96 fps 4K 17:9 (4096 × 2160) 120 fps 2K 17:9 (2048 × 1080) 240 fps
プレイバック フレームレート	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps
本体重量	1,188 g
本体サイズ	129.37 × 101.26 × 95.26 mm (L × W × H)
本体モニター	2.9 インチ 1440 × 1440 タッチスクリーン LCD