

Olympus 用 TTL & HSS 創造性を解き放つ

2017.05.08



プロフォトとオリンパスは、プロフォト製ストロボとオリンパス製カメラの互換性を最適化するために協働していくことを、本日発表いたします。Profoto AirTTL システムは、2013年11月の発売以来、カメラとストロボをシームレスに統合することによってフォトグラファーのワークフローの効率化に寄与し、写真業界に変革を起こしてきました。

プロフォトは、本日、オリンパス製カメラのユーザーに Profoto AirTTL システムの利用を可能にするワイヤレストランスミッター Air Remote TTL-O を発売いたします。より多くのフォトグラファーが機材のセッティングに煩わされることなく、創造活動に専念することを可能にします。

「プロフォトは、オリンパスと共に Profoto AirTTL ファミリーの新メンバーである Air Remote TTL-O を発売出来ることを光栄に思います。Profoto AirTTL システムは、写真における重要な要素である光

を、より簡単に自在にコントロールすることを可能にします。新しい創造性の扉を開き、アイデアを写真として表現するプロセスを迅速化します。

クリエイターとして邁進する世界中のフォトグラファーたちが志を実現する手助けが出来ることを嬉しく思います。」とプロフォト CEO のアンダース・ヘデバークは語ります。

Air Remote TTL-O は、オリンパス製カメラのホットシューに取り付ける小型ワイヤレストランスミッターです。Air Remote TTL-O を使用することにより、Profoto Pro-10、D2、B1、B2の各ストロボにおいて、自動調光 TTL 機能と HSS（ハイスピードシンクロ）機能をご利用いただけます。

詳しい製品情報については、下記をご覧ください。
profoto.com/air-remote-ttl-o



Air Remote TTL-O の特徴

- オリンパス製カメラのホットシュー用
- Profoto AirTTL 搭載ストロボを TTL コントロール
- Profoto Air 搭載ストロボをリモートコントロール
- 有効範囲 300m
- 非常に短い遅延時間で、オリンパス製カメラの最大 X 同調速度までシンクロ可能
- HSS機能によりシャッタースピード 1/8,000秒までシンクロ可能
- 2.4 GHz帯域を使用し、世界各国での使用認証取得済み
- 8チャンネル
- 3グループに分けたライトコントロールが可能
- 非常に優れた直感的な操作性
- カメラと一体化するコンパクトなデザイン

仕様

製品番号

901046 Profoto Air Remote TTL-O

- 1 × Air Remote TTL-O (乾電池付き)
 - 1 × 保護キャップ
 - 1 × USB 2.0 ケーブル
 - 1 × リストストラップ
 - 1 × アクセサリーポーチ
- (税抜本体価格:56,000円)

サイズ

75 × 60 × 35 mm

重量

75 g (乾電池分含む)

仕様概要

周波数帯: 2.4 GHz
 チャンネル数: 8 (1-8)
 有効範囲: 最大 300 m
 接続: オリンパス製カメラのホットシュー
 電源: 2 × 単4電池
 バッテリー寿命: 最大30時間

カメラ対応機種

Olympus OM-D E-M1 Mark II (Ver. 1.2~)
 Olympus OM-D E-M5 Mark II (Ver. 3.0~)
 Olympus PEN-F (Ver. 2.0~)

情報

注記

最新のファームウェアアップグレードと対応する
 オリンパス製カメラのリストについては、profoto.com/ja/myprofoto を参照してください。

お問い合わせ

プロフォト株式会社
マーケティング・コミュニケーション部 (担当: 平井)
〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 HSB鐵砲洲ビル3F
Tel: 03-3206-1861 Fax: 03-3206-1864
Email: info@profoto.jp
Web: www.profoto.com/ja

ソーシャルメディア

facebook.com/profoto.japan
instagram.com/profotoglobal
twitter.com/profotojapan
youtube.com/user/ProfotoGlobal