



**ムーブ 1200 L | 31.016.XX**

最大出力	1200 Ws
f 値 ( ISO100, 2m )	64 1/10 ( モビレッド/P70リフレクター使用 )
閃光時間 t 0.1 ( t 0.5 )	最短 : 1/8,500秒 ( 1/20,000秒 ) フル出力 : 1/350秒 ( 1/1,000秒 )
充電時間 ( 100% )	0.02 - 1.9秒 ( スピードモード0.02-0.9秒 )
発光回数 ( バッテリーフル充電 )	フル出力 170 回 ( 230 回/ エコモード ) 最少4W で5 万回
ランプ接続数	2灯 カットオフ, ECTC機能付
出力調整	独立不均等
操作	見やすく明るいLCD ディスプレイ、シリコンボタン
出力調整範囲	広範囲9絞りの範囲を 1絞り刻みまたは1/10絞り刻みずつ、 高精度に調光可能 ( 4.5-1200Ws )
モデリングランプ	30W LED x 2 ( モビレッド ) , または ハロゲン100W x 2 ( モビライト2 ) モデリング点灯時間を選べます ( 10/30/60秒 ) 最大点灯時間 : 2時間 ( LEDの場合 )
色温度	ECTC ( 高性能色温度調整 ) 機能搭載により色温度一定
フラッシュリリース	RFS2、フォトセル、シンクロケーブル、テストボタン
ラジオ無線RFS2	屋外 : 有効距離 50m ( 最大300m到達 ) 屋内 : 有効距離 30m ( 最大300m到達 )
サイズ	21 x 17 x 23 cm
重量	6.2 kg ( バッテリー含む )
リチウムバッテリー	14.4V / 6.6 AH Li-FePo4 内蔵バッテリー残量表示付
アクセサリ	チャージャー、シンクロケーブル赤5m、モビレッド用AC アダプター、 クイックスタートガイド、アダプターケーブル、リチウムバッテリー

**モビレッド | 32.013.00**

最大出力	1200 Ws ( max1600Wsまで )
モデリングランプ	30W LED
ランプケーブル	3.5m
サイズ	12 x 24.3 x 17.2 cm
重量	1.7 kg
スタンドアダプター	16mmスピゴット
アクセサリ	モビレッドACアダプター ( AC電源に繋ぎLED点灯可能 )



専用リフレクター付

シングルレバーなのでパンチルト操作も片手で楽々。照射したい位置にスムーズにセッティングできます。

モビレッド用ランプ延長ケーブル 3.5m 34.150.00

製品のご注文・お問合せ・レンタルは

日本総代理店  
**アガイ商事株式会社**

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-23-16アガイビル  
TEL.03-5954-7577 FAX.03-5954-7578

E-mail info@agai-jp.com  
http://www.agai-jp.com

フリーダイヤル 0120-862-886

\*技術データは品質改良により予告なく変更になる場合もあります。

